

ANALIZATOR UX 3011 /UX3011D

Wyposażenie standardowe:

- Interfejs RS 232 umożliwiający podłączenie do komputera lub drukarki.
- Szalka nierdzewna (wielokrotnego użytku)
- Drukarka w UX3011D
- Instrukcja w języku polskim

Cechy urządzenia:

- Wagosuszarka przeznaczona jest do precyzyjnej analizy wilgotności w wysokiej temperaturze (do 180°C)
- Zasada działania polega na suszeniu próbki w podczerwieni przy jednoczesnym pomiarze spadku masy.
- Wszystkie parametry można dostosować do danej aplikacji, a ich wartość widoczna będzie na wyświetlaczu LCD.
- Ostateczny wynik pomiaru może zostać określony automatycznie (gdy masa przestanie się zmieniać) lub po zakończeniu odliczania nastawionego czasu analizy.
- Możliwość skrócenia czasu analizy o 50%. Próbki mające duże wilgotności lub wymagające długiego rozgrzewania można suszyć we wstępnej fazie suszenia, wykorzystując pełną moc promiennika, aż do osiągnięcia zaprogramowanej w % wartości suchej masy.



UX3011D



Gwarancja: 12 miesięcy

Serwis: ATEST

Dane techniczne

UX 3011	
Zakres ważenia/dokładność odczytu	210g / 0,001g
Zalecana minimalna wielkość próby	4g
Maksymalna objętość próby	95 cm ³
Nastawa czasu analizy:	w zakresie 0 do 180min
Wyniki	% wilgotności; % wilgotności względem suchej masy; % suchej masy g suchej masy na 1000g próby wyjściowej
Kryteria wyłączenia	Timer lub Automatyczny program suszenia z programowanym przedziałem czasu, suszeniem do stałej masy, interwałem
Temperatura	od 40 do 180°C
Moc promiennika	250 W
Raport	GLP, interwał wydruku
Szalka	stal nierdzewna, średnica 110mm
Wymiary urządzenia	(sxgxw) 385x275x420mm;
Waga	8.5kg