

Łaźnie rządowe WB

Łaźnie serii WB są grupa łaźni standard o usytuowaniu otworów w łaźni w jednym rzędzie, co pozwala na łatwiejszy dostęp do poszczególnych otworów łaźni. Zainstalowanie standardowo pokręteł rurki statywowe w tylnej części obudowy łaźni umożliwiają montaż np. Chłodnicy z kolbka bezpośrednio nad wybranym otworem pokrywy łaźni.

Wyposażenie standardowe:

- Prosty w obsłudze panel sterowania z czterocyfrowym wyświetlaczem LED
- Nierdzewna obudowa łaźni oraz tłoczona wanna
- Nierdzewna grzałka i połka ją osłaniająca
- Pokrywa z krążkami redukcyjnymi o \varnothing 110 mm dla łaźni **3-miejscowych** oraz \varnothing 90mm dla łaźni **4-miejscowych**
- Przewód zasilający
- Rurki statywu

Cechy urządzenia:

- Nastawa i odczyt temp. z dokładnością 0,1 °C
- Zakres temp. do 105 °C
- Utrzymanie temp. w łaźni z dokładnością < 0,6 °C
- Dostępne wersje 3- i 4-miejscowe
- Głębokość komór roboczych 100 i 150 mm

Wyposażenie dodatkowe:

- Statyw na próbówki z regulacją zanurzenia
- Uchwyty do przenoszenia łaźni



łaźnia W310B

Gwarancja: 24 miesiące

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjne: Atest

Dane techniczne:

Model	W310B	W315B	W410B	W415B
Wymiary łaźni	505x138x100 mm	505x138x150 mm	505x138x100 mm	505x138x150 mm
Wymiary zewn.	533x168x165 mm	533x168x210 mm	533x168x165 mm	533x168x210 mm
Zasilanie	230 VAC			
Pojemność całkowita	6 l	9,2 l	6 l	9,2 l
Moc znamionowa	500 W	800 W	500 W	800 W
Liczba stanowisk	3x110 mm	3x110 mm	4x90 mm	4x90 mm
Zakres pracy	Od Totocz. +5 °C do 105 °C			
Stabilizacja temp.	+/- 0,6 °C			
Rozdzielczość	0,1 °C			
Wyświetlacz	4 cyfry LED			



Wnętrze łaźnia W410B oraz pokrywy

