

## Łaźnia olejowa serii OE

### Wyposażenie standardowe:

- pokrywa nierdzewna z otworami  $\varnothing 110\text{mm}$  na krążki redukcyjne
- perforowana nierdzewna osłona grzałki
- zestawy nierdzewnych krążków redukcyjnych

### Cechy urządzenia:

- łaźnie olejowe serii OE oferowane są w wersjach 2, 4 i 6 stanowiskowych przy dwóch głębokościach zbiorników 150 i 200 mm.
- solidna bezpieczna konstrukcja urządzenia
- zastosowanie podwójnej ścianki oraz izolacji zapobiegają nagrzewaniu obudowy
- wysoka stabilizacja pracy - regulacja typu PID
- podwójny wyświetlacz 4-pozycyjny temperatury zadanej oraz mierzonej
- minutnik oraz alarm przekroczenia temp., który może być indywidualnie zdefiniowany
- niezależne zabezpieczenie temperaturowe - dodatkowy termostat zabezpieczający z manualną nastawą w zakresie do  $200^{\circ}\text{C}$
- regulator posiada sygnalizację błędów oraz uszkodzenia czujnika temperatury



### Wyposażenie dodatkowe:

- pokrywa nierdzewna dwuspadowa
- statyw na próbówki
- olej silikonowy w pojemnikach 5l

**Gwarancja: 24 miesiące**

### Dane techniczne:

	O 215 E	O220 E	O 415 E	O 420 E	O 615 E	O 620 E
Liczba stanowisk	2	2	4	4	6	6
Zakres temp.	+ $5^{\circ}\text{C}$ powyżej temp. otoczenia do $+200^{\circ}\text{C}$					
Nastawa z rozdzielczością	0,1 $^{\circ}\text{C}$					
Stabilizacja temperatury	$\pm 0,2^{\circ}\text{C}$					
Wymiary wanny (dxxsxx) mm	140x270x150	140x270x200	270x270x150	270x270x200	400x270x150	400x270x200
Wymiary zewnętrzne (dxxsxx) mm	280x400x310	280x400x360	400x400x310	400x400x360	530x400x310	530x400x360
Pojemność całkowita	5 l	7 l	10 l	14 l	16 l	21 l
Zasilanie	230 V/ 50Hz					