

ŁAŹNIE WODNE SERII W...

Wyposażenie standardowe:

- Pokrywa nierdzewna z otworami 110 mm z regulowaną półką perforowaną oraz zestawami krążków redukcyjnych (ilość zestawów - odpowiednio do modelu)
- Krążki redukcyjne (odpowiednio do typu łaźni)
- Uchwyty do przenoszenia łaźni
- System wentylacyjny zapobiegający nagrzewaniu się obudowy
- Alarm niskiego poziomu wody z blokadą grzania
- Łaźnie wyposażone są w elektroniczny regulator temperatury
- Układ sterujący w zakresie do 100°C z wyświetlaczem LED o rozdzielczości **0,1°C**
- Wanny wykonane z tłoczonej stali nierdzewnej
- Wersje 1,2,4,6,8-stanowiskowe w łaźniach W ...
- Dostępne modele o głębokościach wanien 100, 150 lub 200 mm
- Utrzymanie temperatury w łaźni z dokładnością do **0,6°C**.
- Spust wody w łaźniach 6 i 8-stanowiskowych
- Przewód zasilający.
- Instrukcja w języku polskim



Dostępne modele:

- Wersje 1, 2, 4, 6, 8-stanowiskowe
- Modele o głębokościach wanien 100, 150 lub 200 mm
- Wersje dwukomorowe z dwoma niezależnymi systemami sterowania dla każdej wanny tj.:
 - 2+2 stanowiska,
 - 2+4 stanowiska,
 - 4+4 stanowiska.

Gwarancja: 24 miesiące
Serwis: ATEST sp. z o.o.

Nierdzewna pokrywa z otworami na krążki redukcyjne fi 110 mm oraz z uchwytem do przenoszenia zestawu wraz z próbkami/kolbami, a także perforowaną półką wyposażoną w prostą regulację położenia względem pokrywy (min. 15 mm).

W ofercie także akcesoria dodatkowe: statywy, kosze, pokrywy daszkowe itp.

Dane techniczne :

Łaźnie jednokomorowe	W110/115/120	W210/215/220	W410/415/420	W610/615/620	W810/815/820
Liczba stanowisk	1	2	4	6	8
Wym. wanny (DXS) [mm]	300x152	300x152	330x300	505x300	505x300
Głęb. wanny [mm]	100/150/200	100/150/200	100/150/200	100/150/200	100/150/200
Wym. zewn.(DXS) [mm]	268x165	328x178	357x328	533x328	533x328
Wysokość obudowy [mm]	165/215/265	165/215/265	165/215/265	165/215/265	165/215/265
Pojemność całkowita [l]	4/5,7/7,8	4/5,7/7,8	9/13/18	14/19/26	14/19/26
Pobór mocy max. [kW]	0,35/0,45/0,5	0,35/0,45/0,55	0,7/0,91,1	0,8/1,0/1,2	1,2/1,4/1,6
Napięcie znamionowe [V]	230 VAC, 500Hz				

łaźnie dwukomorowe	W2210/2215/2220	W2410/2415/2420	W4410/4415/4420
Liczba stanowisk	2+2	2+4	4 + 4
Wym. wanny (DXS) [mm]	2 x wanna(152x300)	152x300 i 330x300	2 x wanna (330x300)
Głęb. wanny [mm]	100 / 150/200	100 / 150 /200	100 / 150 / 200
Wym. zewn.(DXS) [mm]	357x328	533x328	655x360
Wysokość obudowy [mm]	165/215/265	165/215/265	165/215/265
Pojemność całkowita [l]	4+4/5,7+5,7/7,8+7,8	4+9/5,7+13/7,8+17	9+9/13+13/18+18
Pobór mocy max. [kW]	0,7/0,9/1,1	1,2/1,4/1,7	1,4/1,8/2,2
Napięcie znamionowe [V]	230 VAC, 50-60Hz		

W łaźniach dwukomorowych każda wanna wyposażona jest w niezależny układ sterujący z wyłącznikiem. Z tego powodu możliwa jest praca obu komór jednocześnie lub tylko jednej komory.

