

PŁYTA GRZEWCZA CERAN 500 – SERII A

CERAN 22A

Wyposażenie standardowe:

- Sterownik wmontowany w obudowę płyty – model A
- Sterownik na przewodzie o długości 1,3m – model SR
- Instrukcja w języku polskim



Cechy urządzenia:

- Stopa grzewcza wykonana z ceramiki o nazwie CERAN 500, która charakteryzuje się krótkim czasem nagrzewania (czas nagrzewania do 500°C wynosi około 8 minut) oraz wysoką odpornością na kwasy oraz temperaturę
- Obudowa ze stali nierdzewnej
- Nastawienie temperatury poprzez pokrętkę regulacyjną
- Możliwość prowadzenia procesu na całej powierzchni stopy grzewczej
- Możliwość wypoziomowania urządzenia (nóżki z możliwością korekcyjnego wypoziomowania do 8 mm)



CERAN 4A SR – sterownik na przewodzie

Gwarancja: 12 miesięcy

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjne: Atest

Dane techniczne

Model	Wymiar stopy grzewczej	Wymiar płyty SxWxG	Temperatura	Moc	Zasilanie	Waga
4 A	430x140mm	440x100x300mm	50÷500°C	1500	230 V AC	5,0 kg
11 A	280x280mm	290x100x410mm		2000		5,5 kg
22 A	280x430mm	290x100x560mm		3000		6,5 kg
33 A	430x430mm	440x100x560mm		4400		9,0 kg
44 A	580x430mm	590x100x560mm		5700		11,5 kg
4 SR	430x140mm	440x100x180mm	50÷500°C	1500	230 V AC	5,0 kg
11 SR	280x280mm	290x100x290mm		2000		5,5 kg
22 SR	280x430mm	290x100x440mm		3000		6,5 kg
33 SR	430x430mm	440x100x440mm		4400		9,0 kg
44 SR	580x430mm	590x100x440mm		5700		11,5 kg