

RĘCZNA PRASA HYDRAULICZNA SERII MP

Cechy urządzenia:

- Solidna konstrukcja składająca się w większości ze stali nierdzewnej oraz wysokiej jakości aluminium
- Wersja nastołowa z osłoną antyodłamkową z PC o sile nacisku do 15 lub 25t
- Możliwość podłączenia pompy odsysającej powietrze z materiału poprzez otwór w bocznej ścianie osłony
- Pokrętko w bocznej ścianie prasy umożliwiające kontrolę ciśnienia podczas opuszczania tłoka

Zastosowanie:

- przygotowanie precyzyjnej oraz reprezentatywnej o średnicy :
 - 13mm do analiz spektrometrycznych w podczerwieni
 - 32mm dla analiz XRF
 - 40mm dla analiz XRF
- dostępne również akcesoria umożliwiające wyk. tabletek o innych średnicach np. 3, 5, 6,8, 10,16, 20, 25, 35 (na życzenia)

Gwarancja: 12 miesięcy

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjne: Atest



MP150



MP250D

Dane techniczne:	MP150	MP150 D	MP250	MP250 D
Max siła nacisku [T]	do 15	do 15	do 25	do 25
Zalecana średnica matryc [mm]	8 do 18	8 do 18	13 do 50	13 do 50
Wymiary (wys min/maxxsxg) [mm]	436/538x370x300	436/538x370x300	497/609x370x300	497/609x370x300
Min./max. prześwietu [mm] (dla matrycy)	52 / 142	52 / 142	73/185	73/185
Wyświetlacz / rozdzielczość	analogowy / 0,5	cyfrowy / 0,01	analogowy / 0,5	cyfrowy / 0,01
Średnica śruby dociskowej [mm]	35	35	45	45
Max przesunięcie śruby dociskowej [mm]	102	102	124	124
Średnica tłoka / max podniesienie [mm]	105 / 25	105 / 25	105 / 25	105 / 25
Waga netto [kg]	43,5	43	49,5	49
Zasilanie	-	Zasilacz, 12V	-	Zasilacz, 12V

Dostępne matryce:

Nr kat.:	Opis	Max. nacisk
C10-54KB300M-H	Zestaw akcesoriów do wytworzenia tabletki 3 mm z płytkami prasowania z utwardzonego metalu	1,5 t
C10-54KB500M-H	Zestaw akcesoriów do wytworzenia tabletki 5 mm z płytkami prasowania z utwardzonego metalu	4 t
C10-54KB600	Zestaw akcesoriów do wytworzenia tabletki 6 mm	2 t
C10-54KB800M-H	Zestaw akcesoriów do wytworzenia tabletki 8 mm z płytkami prasowania z utwardzonego metalu	6 t
C10-54KB1000	Zestaw akcesoriów do wytworzenia tabletki 10 mm	7 t
C10-54KB1300	Zestaw akcesoriów do wytworzenia tabletki 13 mm w drewnianej skrzynce	10 t
C10-54KB1300M-H	Zestaw akcesoriów do wytworzenia tabletki 13 mm z płytkami prasowania z utwardzonego metalu w drewnianej skrzynce	14 t
C10-54KB1600	Zestaw akcesoriów do wytworzenia tabletki 16 mm	20 t
C10-54KBX200	Zestaw akcesoriów do wytworzenia tabletki 20 mm	24 t
C10-54KBX250	Zestaw akcesoriów do wytworzenia tabletki 25 mm	30 t
C10-54KBX32M	Zestaw akcesoriów do wytworzenia tabletki 32 mm	30 t
C10-54KBX32M-H	Zestaw akcesoriów do wytworzenia tabletki 32 mm z płytkami prasowania z utwardzonego metalu	33 t
C10-54KBX350	Zestaw akcesoriów do wytworzenia tabletki 35 mm	30 t
C10-54KBX40M	Zestaw akcesoriów do wytworzenia tabletki 40 mm	40 t
C10-54KBX40M-H	Zestaw akcesoriów do wytworzenia tabletki 40 mm z płytkami prasowania z utwardzonego metalu	44 t
C10-54KB3240M	Zestaw akcesoriów do wytworzenia tabletek 32 mm oraz 40 mm	30/40 t
C10-54KBX502M	Zestaw akcesoriów do wytworzenia tabletki 50 mm (max. ciśnienie 40t) - prasa MP	40 t
C10-54M-AF45	Zestaw akcesoriów do odciskania orzechów, nasion, mięsa ect., średnica tabletki 45 mm z materiał : Polyacryl	

Pozostałe akcesoria:

Nr kat.:	Opis
C10-SO-FL032	 Narzędzie do napełniania matrycy 32 mm
C10-SO-FL040	
C10-SO-PFL32	 Mikrofilm 12 um PP - 32 mm - 500ct./opak. Mikrofilm 12 um PP - 40 mm - 500ct./opak. Miseczki aluminiowe o skośnych ścianach 39,8 x 9,5mm - 600 szt.
C10-SO-PF40	
C10-SO-T40	

Pozostałe akcesoria c.d.:

Nr kat.:		Opis
C10-SO-T32		Miseczki aluminiowe o skośnych ścianach 31,8 x 9mm - 1000 szt.
C10-SO-T40		Miseczki aluminiowe o skośnych ścianach 39,8 x 9,5mm - 600 szt.
C10-SO-T35		Miseczki aluminiowe o skośnych ścianach 35 x 8mm - 1000 szt.
C10-SO-press002		Tabletki celulozowe - 800g
C10-SO-press00325		Tabletki celulozowe 250mg - 500 tabletek
C10-SO-press002		Tabletki celulozowe 330 mg - 500 tabletek
C10-54VP2000		Minipompa próżniowa do przygotowywania tabletek w podciśnieniu, Przepływ (l / min) * 6 Podciśnienie (mbar abs.) 100 Ciśnienie robocze (bar) 2,4 Przyłącze węża (mm) ID 4 Dopuszczalna temperatura otoczenia. +5 ... + 40 ° C Zasilanie 230V / 50Hz Stopień ochrony silnika IP 20 Moc silnika P1 60 W Pobór prądu 0,6 A Ciężar 1,9 kg Wymiary dł.xwys.xszer.(mm) 164/141/90
C10-SO-S32		Miseczki aluminiowe 30 x 8mm - 1000 szt.
C10-SO-S33		Miseczki aluminiowe 33 x 8mm - 1000 szt.
C10-SO-S40		Miseczki aluminiowe 38,5 x 9,5mm - 600 szt.
C10-SO-S40H		Miseczki aluminiowe 39,8 x 7,5 mm - 600 szt.
C10-SO-FL001		Kwas borowy - proszek 1,5 kg
C10-SO-FL00125		Kwas borowy - tabletki 250mg - 1000 szt.
C10-SO-FL00150		Kwas borowy - tabletki 500mg - 1000 szt.
C10-SO-FL00111		Proszek FreeBORE (do zastąpienie kwasu borowego) - 800g