

PRZESIEWACZ W.S. TYLER® Ro-Tap® RX-29-10, RX-29 CE

Wposażenie standardowe:

- Urządzenie podstawowe
- Zestaw mocujący sita
- Szafka dźwiękochłonna (tylko RX-29 CE)
- Instrukcja w języku polskim

Cechy urządzenia:

- Przesiew na sucho
- Przesiewacz realizuje wstrząsy symulując ręczne przesiewanie (ruch po obwodzie koła i pionowy)
- Układ sterowania umożliwia regulowanie czasem przesiewu
- Umożliwia współpracę z sitami o średnicy: 200 mm oraz 203 mm = 8"
- Znak CE (tylko wersja RX-29 CE, wyposażona w komorę dźwiękochłonną)



Gwarancja: 24 miesiące
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjne: Atest

Dane techniczne	
Maksymalna masa próby	ok. 3 kg (w zależności od objętości próby)
Obroty	278 ± 10 obr./min
Wstrząsy (uderzenia)	150 ± 5 1/min
Poziom hałasu	78 dB (z szafką dźwiękochłonną) 86 dB (bez szafy dźwiękochłonnej)
Nastawa czasu	cyfrowa
Zakres regulacji czasu	0 - 99 min
Waga urządzenia bez kolumny sit	ok. 82 kg
Wymiary (sxgxw)	710 x 530 x 635 mm
Wymiary szafy dźwiękochłonnej (sxgxw)	890 x 610 x 740 mm
Maksymalna ilość sit	do 6 sit o wysokości 50 mm lub 13 sit o wysokości 32 mm + szalka zbierająca
Zasilanie	230V, 50Hz