

TERMOSTATY serii DT

Wyposażenie:

- Wanna transparentna - poliwęglanowa (łaźnie DT...P) lub wanna nierdzewna (łaźnie DT...N)
- Pokrywa ze stali nierdzewnej z uchwytem
- Instrukcja w j. polskim

Cechy urządzenia:

- Urządzenie do prowadzenia procesu w kąpeli wodnej w ustalonej temperaturze i przebiegającym w określonym czasie
- Wyposażone w mikroprocesorowy regulator temperatury typu PID z dwoma wyświetlaczami temperatury zadanej i mierzonej
- Zakres temperatury prowadzenia procesu: +5°C powyżej temp. otoczenia do 100°C
- Wyświetlacz posiada rozdzielczość 0,1
- Możliwość utrzymania temperatury w łaźni z dokładnością 0,1°C
- Zaopatrzone w zegar nastawiany w zakresie od 1min. do 59 godz. i 59 min. oraz sygnalizację (dźwiękową i wizualną), która informuje o zakończeniu procesu
- Ponadto posiada:
 - programowalny alarm przekroczenia zadanej temperatury
 - sygnalizację zbyt niskiego poziomu wody
 - sygnalizację uszkodzenia czujnika temperatury

Wyposażenie dodatkowe:

- System zewnętrznego obiegu o wydajności 5l/min. Do kontroli temperatury w zamkniętych systemach zewnętrznych np. w viskozymetrach
- Dodatkowa chłodnica do wody wodociągowej, która umożliwia obniżenie temperatury do poziomu 2°C do 3°C powyżej temperatury otoczenia.



Gwarancja: 24 miesiące

Dane techniczne:

Model	Materiał wanny	Pojemność wanny	Głębokość	Rozdzielczość regulatora	Stabilizacja temperatury	Wymiary zewnętrzne		
						szerokość	długość	wysokość
DT 105 N	stal nierdzewna	5 litrów	150 mm	0,1	± 0,1 °C	180 mm	330 mm	340 mm
DT 108 N	stal nierdzewna	8 litrów	150 mm	0,1	± 0,1 °C	330 mm	270 mm	340 mm
DT 119 N	stal nierdzewna	19 litrów	150 mm	0,1	± 0,1 °C	330 mm	535 mm	340 mm
DT 207 N	stal nierdzewna	7 litrów	200 mm	0,1	± 0,1 °C	180 mm	330 mm	390 mm
DT 210 N	stal nierdzewna	10 litrów	200 mm	0,1	± 0,1 °C	330 mm	270 mm	390 mm
DT 225 N	stal nierdzewna	25 litrów	200 mm	0,1	± 0,1 °C	330 mm	353 mm	390 mm
DT 105 P	poliwęglan	5 litrów	150 mm	0,1	± 0,1 °C	176 mm	325 mm	310 mm
DT 108 P	poliwęglan	8 litrów	150 mm	0,1	± 0,1 °C	325 mm	265 mm	310 mm
DT 119 P	poliwęglan	19 litrów	150 mm	0,1	± 0,1 °C	325 mm	530 mm	310 mm
DT 207 P	poliwęglan	7 litrów	200 mm	0,1	± 0,1 °C	176 mm	325 mm	360 mm
DT 210 P	poliwęglan	10 litrów	200 mm	0,1	± 0,1 °C	325 mm	265 mm	360 mm
DT 225 P	poliwęglan	25 litrów	200 mm	0,1	± 0,1 °C	323 mm	530 mm	360 mm

Wypożyczenie dodatkowe:

- System zewnętrznego obiegu – nr kat.: G09-09402
- Chłodnica do wody wodociągowej - nr kat. G09-09401
- Platformy z regulacją zanurzenia do mocowania kolb:

TYP	Liczba kolb na platformie	Zastosowanie w modelach	Nr katalogowy	Maksymalna ilość w modelu
P 10	2 x 250 ml	DT/T 105, 207	G06-09301	1
P 20	3 x 250 ml lub 2 x 500 ml	DT/T 108, 210	G06-09302	1
P 30	3 x 250 ml lub 2 x 500 ml	DT/T 119, 225	G06-09303	2 (jednocześnie)

- Statywy na próbki do termostatów:

TYP	Średnica otworów [mm]	Liczba otworów	Zastosowanie w modelach	Nr katalogowy	Maksymalna ilość w modelu
ST 12/1	12	12	DT/T 105, 207	G06-09201	3
ST 12/2	12	20	DT/T 108, 210	G06-09202	3
ST 12/3	12	26	DT/T 119, 225	G06-09203	6
ST 18/1	18	10	DT/T 105, 207	G06-09211	2
ST 18/2	18	16	DT/T 108, 210	G06-09212	2
ST 18/3	18	22	DT/T 119, 225	G06-09213	5
ST 25/1	25	6	DT/T 105, 207	G06-09221	2
ST 25/2	25	10	DT/T 108, 210	G06-09222	2
ST 25/3	25	14	DT/T 119, 225	G06-09223	4
ST 30/1	30	3	DT/T 105, 207	G06-09231	3
ST 30/2	30	5	DT/T 108, 210	G06-09232	3
ST 30/3	30	6	DT/T 119, 225	G06-09233	6