

TERMOSTATY OLEJOWE SERII TO

Wyposażenie standardowe:

- Wanna oraz obudowa wykonana ze stali nierdzewnej
- Pokrywa nierdzewna dwuspadowa
- Instrukcja w j. polskim

Cechy urządzenia:

- Regulator typu PID z podwójnym wyświetlaczem 4-pozycyjnym temperatury zadanej oraz mierzonej oraz dodatkowy termostat zabezpieczający z manualną nastawą w zakresie do 220 °C
- Solidna bezpieczna konstrukcja urządzenia
- Zastosowanie podwójnej ścianki oraz izolacji zapobiega nagrzewaniu obudowy
- Estetyczny wygląd urządzenia
- Timer w zakresie od 1 do 59 godz. 59 minut z sygnalizacją dźwiękową i wizualną zakończenia odliczania
- Niezależne zabezpieczenie temperatury
- Alarm przekroczenia temperatury, który może być indywidualnie zdefiniowany



Wyposażenie dodatkowe:

- STO 18/15- Statyw na 15 probówek o średnicy 18 mm

Gwarancja: 24 miesiące

TO-8 z króćcami zewn. obiegu
(opcja dodatkowa)

Dane techniczne :		TO 8	TO 10
Pojemność wanny		8 l	10 l
Materiał wanny		stal nierdzewna	
Wymiary zewnętrzne	długość	340 mm	340 mm
	szerokość	280 mm	280 mm
	wysokość	380 mm	430 mm
Wymiary przestrzeni roboczej	długość	300 mm	300 mm
	szerokość	240 mm	240 mm
	głębokość	150 mm	200 mm
Rozdzielczość regulatora		0,1	
Zakres temperatury		+5°C powyżej temp. otoczenia do 200°C	
Stabilność temperatury		± 0,2°C	
Minutnik		od 1min. do 59 godz. 59 min.	
Moc max		1000 W	1200 W
Zasilane		230V, 50Hz	